



## PRO 消防水帶附快速接頭

HS4009 / HS4016 / HS6509 / HS6516

### 產品說明

PRO消防水帶依本公司 ISO 9000 品質管理系統製造，品質穩定且優良。產品經消防署委託財團法人消防安全中心基金會 (CFS) 依國家標準進行檢驗與抽樣測試，並取得合格標籤。消防水帶之有效使用期限為十年，應於期限屆滿時進行更換，以確保使用安全與性能。

### 結構特性

- 接頭設計：採用特殊銅或鋁合金管，經油壓方式緊密壓接快速接頭
- 密封性能：具優異防漏與抗鬆脫能力，提升使用安全與穩定性
- 材質配置：
  - 內襯：高性能合成橡膠，耐水壓、柔韌性佳
  - 外層：特多龍(聚酯)合成纖維編織，耐磨耐用



### 產品規格表

型號	HS4009	HS4016	HS6509	HS6516
標稱	40	40	65	65
長度 (M)	30以下 (10、15、20、30)	30以下 (10、15、20、30)	30以下 (10、15、20、30)	30以下 (10、15、20、30)
使用壓力(MPa)	0.9	1.6	0.9	1.6
接頭材質 (接頭型號)	鍛鋁合金6061 (HC411)		鍛鋁合金6061 (HC661)	
	青銅鑄件BC6 (HC413)		青銅鑄件BC6 (HC663)	

### 使用用途

適用於消防栓(或消防車)與噴水瞄子之間的連接，作為滅火作業時的水源輸送管道，適用於各類消防應用。

### 認證

財團法人消防安全中心基金會  
型式認可通過

